

# UniLED Kombi



## Fakta

- LED-baserad kombiarmatur
- Hänvisnings- eller ledbelysningsarmatur
- Inbyggt nödljusaggregat alt. centralmatad

UniLED är en användarvänlig kombinerad led- och hänvisningsarmatur för inomhus nödbelysningsinstallationer. UniLED är utvecklad för både nyinstallation och uppgradering av befintliga anläggningar. Separat montagekonsol samt eget batteriutrymme gör UniLED till en enkel armatur att både montera och underhålla. UniLED finns både i enkel- och dubbelsidigt utförande.



Dubbelsidig UniLED med piktogram

## Enkel och snabb montering

- Erkänd konsollösning och lång livstid på ljuskällan reducerar underhållskostnaderna
- För montage på vägg, i tak samt på pendel alt. flaggmontage
- Levereras med tre stycken piktogram



## Inbyggt nödljusaggregat med STS-självtest:

E-nr	Artikelnummer	Benämning	Typ
7344405	290050	UniLED 27 STS inkl. piktogram	Enkelsidig
7344406	290044	UniLED 23 STS/D inkl. piktogram	Dubbelsidig
7344481	290053	UniLED 27 B inkl. piktogram	Enkelsidig
7344481	290054	UniLED 23 B/D inkl. piktogram	Dubbelsidig

## Centralmatad:

E-nr	Artikelnummer	Benämning	Typ
7344301	290051	UniLED 27 C inkl. piktogram	Enkelsidig

Tillbehör:

E-nr	Artikelnummer	Benämning	Typ / läsavstånd
-	290309	Piktogram HVN, enkel	3 piktogram / 27m
7344448	299004	Skyddsgaller	Vitlackerat stål
	290416	Tak / Flaggkonsol	För takmontage alt. 90° ut från vägg
7316179	299002	Takkonsol	Montage enkelsidig, tak
7344446	299003	Pendel	Pendelängd 1,0 m, vit
7344470	290201.1	Dubbelsidig kåpa	Kåpa inkl. 4 piktogram
7344479	2925024	Batteri 4,8V/1,2Ah NiMH	1 timmes nöddriftid
-	2951050	Diodmatris	LED reserv ljuskälla
-	2992019	Piktogram HVN, enkel HC	Handikappsymbol / 27m
7344477	290099	Plug-in modul pot.fri	Potentialfri kont. utg.
7344480	290097	Plug-in modul elBus	elBus kommunikation



Piktogram höger (H)



Piktogram vänster (V)



Piktogram nedåt (N)

Piktogram handikapp  
Vänster (V),  
Höger (H),  
nedåt (N).  
Tillval

## STS Självtest

Grön	Gul	Röd	Grön	
●	○	○	○	Laddning OK
○	○	○	○	Ingen laddning
○	●	○	○	Batterifel
●	○	●	○	Fel på ljuskälla
●	●	●	○	Fel på ljuskälla och batteri
		●	○	Test 1-5 sek (blinkande)
	●		○	Test 5-10 sek (blinkande)
			○	Reset: Håll knapp intryckt mer än 10 sek



Automatisk test av ljuskälla var 15:e dag.  
Batteritest 1 timme var 6:e månad. Testknapp för reset och start manuell test.

Gäller UniLED STS:



Installationshöjd (m)	UniLED	UniLED	UniLED	UniLED
2,0	4,5	10,0	7,1	2,7
2,5	4,5	11,7	7,7	2,9
3,0	4,8	12,5	8,0	2,8
3,5	5,4	12,7	8,2	2,7
4,0	4,0	13,8	8,2	2,6
5,0	3,7	13,1	7,9	2,1
6,0	2,9	11,0	7,2	0,9

1 lux på golv, 0% reflektion från vägg och tak. Bibehållningsfaktor=1,0




UniLED enkelsidig



UniLED dubbelsidig

UniLED dubbelsidig



## STS Självtest / B standard:

Spänning	230V AC, 50-60 Hz
Effekt	14VA
Omgivn.temp	5°-40° C
Lumen	210 lm normal / 250 lm nöddrift

## Centralmatad:

Spänning	110-240V DC-AC, 50-60 Hz
Effekt	7,5 VA / 3W
Omgivn.temp	-20° – +50° C
Lumen	210 lm normal/nöddrift

Läsavstånd	27 m Enkelsidig
Läsavstånd	23m Dubbelsidig
IP-klass	IP20
Nöddrift	1 timme
Ljuskälla:	30 White LED
Omgivn temp.	5-40° C
Färg	Vit, RAL 9010
Vikt	970g
Material	PC/ABS
Godkänd	CE