

Total Koldioxidsläckare

Beskrivning

- Effektiv på elektriska och bränslebränder
- Skydd mot övertryck med säkerhetsbleck
- Ventilgrepp ger full kontroll över strålens styrka vid användning
- Maximal säkerhetsmarginal jämfört med andra släckmedel vid användning på elektrisk utrustning
- Lämplig för elektriska bränder upp till 1000 V på 1 m avstånd
- Röd polyesterbaserad utvändig pulverlack med hög kvalitet utan TGCI

Användningsområden

- Elektriska styrenheter
- Datautrustning
- Kontorsmiljöer
- Skolor
- Medicinska miljöer
- Laboratorier
- Magnetiskt känsliga miljöer (Antimagnetic)



Återförsäljare

Specifikation



KS2BG

KS5BG

KS5BG
Antimagnetic

Godkännandenummer	DNV 1108	DNV 1108	DNV 1108
Brandklassning	34B	89B	89B
Drivgas	CO ₂	CO ₂	CO ₂
Höjd	530 mm	700 mm	670 mm
Diameter	120 mm	140 mm	140 mm
Bruttovikt	5,5 kg	15 kg	14 kg
Behållarmaterial	Stål	Stål	Aluminium
Tömningsstid	>9 sec	>12 sec	>12 sec
Temperatur	-30°C to +60°C	-30°C to +60°C	-30°C to +60°C
Arbetstryck vid 20°C	56 bar	56 bar	56 bar
Kastlängd	2-3 meter	3-5 meter	3-5 meter
Väggfäste ingår	■	■	■
Information			
Godkännanden	EN3 / CE / DNV / KM / BF / WMI / MED / SOLAS	EN3 / CE / DNV / KM / BF / WMI / MED / SOLAS	EN3 / CE