

TOTAL Pulversläckare

Beskrivning

Totals pulversläckare erbjuder det bredaste sortimentet för A-, B-, och C-bränder.

Detta gör dem till det bästa alternativet där det föreligger risk för varierande art av bränder.

- Effektiv på många olika brandtyper
- Tryckladdad med manometer och kontrollventil
- Maximal säkerhetsmarginal jämfört med andra släckmedel vid användning på elektrisk utrustning
- Lämplig för elektriska bränder upp till 1000 V på 1 m avstånd
- Röd polyesterbaserad utvändigt pulverlack med hög kvalitet utan TGCI
- Hög klassning ger ökade säkerhetsmarginaler.
- Klämventilen ger full kontroll på släckningsarbetet.
- PG2E är speciellt designad för engreppsarbete.
- Specialiserad produktionsteknik för släckmedel – hög flytbarhet, fuktresistent.
- Stålbehållarens högkvalitativa ytbeläggning är pulverlackerad, utan kadmium och trilycid Isocyanurat.
- Manometer för permanent tryckkontroll.
- Testventil placerad bakom manometern säkerställer en läckagefri kontroll och enkelt underhåll.
- Gummivadderat väggfäste skyddar behållarens ytskikt (6-12kg).

Användningsområden

- | | |
|---------------|----------------|
| ■ Alla fordon | ■ Industri |
| ■ Hemmet | ■ Jordbruk |
| ■ Camping | ■ Lagerlokaler |
| ■ Maskiner | ■ Förråd |



Återförsäljare

Specifikation



	PG2E	PG2ES	PG6PDY	PG9PDY	PG12PDY	PG12 Tandem
Godkännandenummer	DNV 1108	DNV 1108	DNV 1108	DNV 1108	DNV 1108	DNV 1108
Brandklassning	13A 89BC	13A 89BC	55A 233BC	55A 233BC	55A 233BC	55A 233BC
Drivgas	Kväve	Kväve	Kväve	Nitrogen	Kväve	Kväve
Höjd	355mm	355mm	530mm	505mm	620mm	670mm
Diameter	130mm	130mm	150mm	190mm	190mm	190mm
Bruttovikt	3,6kg	3,6kg	10kg	15kg	18kg	19kg
Behållarmaterial	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål
Tömningstid	>11 sec	>11 sec	>15 sec	>15 sec	>23 sec	>23 sec
Temperatur	-30°C to +60°C	-30°C to +60°C	-30°C to +60°C	-30°C to +60°C	-30°C to +60°C	-30°C to +60°C
Arbetsstryck vid 20°C	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar
Kastlängd	3-4 meter	3-4 meter	6-7 meter	6-7 meter	6-7 meter	6-7 meter
Väggfäste ingår	■	■	■	■	■	■
Godkännanden	EN3 / CE / DNV / KM / GS / MED / SOLAS	EN3 / CE / DNV / KM / GS / MED / SOLAS	EN3 / CE / DNV / KM / BF / MED / SOLAS	EN3 / CE / DNV / KM / BF / MED / SOLAS	EN3 / CE / DNV / MED / SOLAS	EN3 / CE